TEST AND GARAGE EQUIPMENT

HPA

faip

IT

EN

ES

Dispositivo multifunzionale per smontagomme

Multipurpose device for tyre changers

Dispositivo multifunciones para desmontadoras

ALLY 85

ALLY 85

Dispositivo multifunzionale per smontagomme .
Multipurpose device for tyre-changers.
Dispositivo multifunciones para desmontadoras.

Caratteristiche funzionali

Il dispositivo ALLY 85 è un comodo e funzionale "aiuto" appositamente studiato per rendere le operazioni di montaggio e smontaggio più veloci precise e sicure.
È' in grado di lavorare su tutte le tipologie di pneumatici super ribassati e run-flat e su cerchi in lega leggera.
Applicabile esclusivamente sugli smonta gomme della **Serie M 424**.

Functional features

The ALLY 85 *is a practical and functional "aid" device specifically designed to make mounting and demounting operations quicker, more precise and safer.*
Capable of working on all types of tyre - including ultra low profile and run flat tyres - and light alloy wheel rims.
It can be fitted to the whole ***M 424 Series*** *tyre changers only.*

Características generales

El dispositivo ALLY 85 es un cómodo y funcional "ayuda" estudiado convenientemente para hacer las operaciones de montaje y desmontaje más rápidas, precisas y seguras capaces de trabajar en todos los tipos de neumáticos, superbajos, run-flat y llantas de aleación ligera.
Aplicable exclusivamente a todas las desmontadoras de la **Serie M 424**.

A. Disco premitallone. Facilita le operazioni di smontaggio e montaggio primo tallone, mantenendo il tallone nel canale del cerchio.

A. Bead depressor disc. *Facilitates demounting/mounting of first bead by keeping the bead within the rim well.*

A. Disco prensa-talón. Facilita las operaciones de desmontaje y montaje del primer talón, manteniendo el talón en el canal de la llanta.

B - C. Premitallone rotante. Segue radialmente il pneumatico nelle operazioni di montaggio e smontaggio con l'ausilio del disco premitallone.

B - C. Rotating bead depressor. *Follows the tyre radially during mounting and demounting and depresses the bead with a disc aid.*

B - C. Prensa-talón giratorio. Sigue radialmente el neumático en las operaciones de montaje y desmontaje, con la ayuda del disco prensa-talón.

E. Cono premicerchio. Favorisce il bloccaggio del cerchio sull'autocentrante in presenza di pneumatici rigidi.

E. Wheel presser cone. *Facilitates clamping of the wheel onto the turntable when working with particularly rigid tyres.*

E. Cono prensallanta. Facilita el bloqueo de la llanta en el autocentrante en presencia de neumáticos rígidos.

D. Disco grande. Consente il sollevamento del pneumatico e il distaccamento del tallone inferiore. Agevola la fase di smontaggio del secondo tallone.

D. Large disc. *Lifts the tyre and detaches the lower bead. Facilitates demounting of second bead.*

D. Disco grande. Permite la elevación del neumático y la desconexión del talón inferior. Agiliza la fase de desmontaje del segundo talón.

Dati tecnici / *Technical data* / Datos tecnicos

❑ Campo di lavoro	Working range	Campo de trabajo	10" ÷ 26"
❑ Forza di pressione su utensili	Pressing force on tools	Fuerza de presión sobre herramientas	7000 N
❑ Larghezza massima ruota	Max. wheel width	Ancho máx. de la rueda	14"
❑ Pressione di esercizio	Working pressure	Presion de ejercicio	10 Bar
❑ Peso dispositivo	Device weight	Peso del dispositivo	53 kg
❑ Livello di rumorosità in servizio	Noise level when running	Nivel de sonoridad en servicio	< 70 dB (A)

The illustrations, configurations and technical features in this pubblication are intended to present the product only, and are subject to variation.
La única finalidad de todas la imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones.
Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni.

Nexion S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it

Made in Italy

DPSF000226B 04_2025